


**DÜRKOPP
ADLER**



205 – die Kraftvolle für räumliche Nähgutteile

Bei schwierigen Arbeitsgängen an räumlichen Nähgutteilen, z.B. bei der Dicklederverarbeitung im Wohnpolster- und Objektmöbelbereich, zeigen die Doppelsteppstich-Freiarmschärfmaschinen der Klasse 205 Stärke. Ihre schwere, äußerst robuste Bauweise und der besonders durchzugkräftige Dreifachtransport sorgen für höchste Verarbeitungsqualität speziell bei extremen Material- und Nähgarnstärken.

Ihre Vorteile:

- Exzellentes Stichbild und gleichmäßig fester Stichanzug
- Konstante Stichlängen durch kinematisch optimierten Dreifachtransport
- Große Stichlängen bis 10 mm
- Hoher Obertransporthub und hohe Nähfußlufung
- Ungehindertes Handling von sperrigen Nähgutteilen
- Stets perfekte Nahtoptik und exakter Nahtverlauf durch fachgerechte Nächeinrichtungen und Nähgutführungen
- Lange Nähzyklen durch Barrelgreifer mit großer Spulenkapazität



	Stiche/Min. [мин-1]	Nähgut Material	Nennspannung [В], [Гц]	Leistungsaufnahme [КВА] макс.	Gewicht, Oberteil [кг]	Abmessungen (Länge, Breite, Höhe) [мм]
205-370	10 10	800 MS, S	1x230В, 50/60 Гц	1	58	1.0 6,0 1.060 550 1.600

V = Vorwärts
R = Rückwärts
MS = Mittelschweres bis schweres Nähgut
S = Schweres Nähgut
● = Serienausstattung

	V	R	MS	S	V	R	MS	S	V	R	MS	S	System	- Nm	Синтетика	Umspinnzwirn	Flechtgarn
205-370	●	●	●	●	●	●	●	●	15	20	310	185	328	160 - 230	8/3	8/3	1,0

Zusatzausstattungen 205-370

- FLP 15-6 Elektropneumatische Nähfußlüftung
RAP 15-6 Elektropneumatische Nahtverriegelung und Nähfußlüftung

Optional equipment 205-370		Дополнительное оборудование 205-370	
FLP 15-6	Elektropneumatische Nähfußlüftung	FLP 15-6	Электропневматический подъём лапки
RAP 15-6	Elektropneumatische Nahtverriegelung und Nähfußlüftung	RAP 15-6	Электропневматическая закрепка шва, подъём лапки

Eine Nadel	Doppelsteppstich	Barrelgreifer, groß	Unter-, Nadel- und alternierender Fuß-Obertransport	Hubhöhe der alternierenden Nähfüße	Freiarms-Nähmaschine
Single needle	Lockstitch	Barrel shuttle, large	Bottom feed, needle feed and alternating foot top feed	Stroke of the alternating sewing feet	Free-arm sewing machine
Одна игла	Двойной челночный стежок	Челнок «Баррель»	Нижний транспортер без подъёма, игольный и альтернирующий верхний транспортер	Высота подъёма альтернирующей подъёмной лапки	Свободный рукав

DÜRKOPP ADLER AG

Potsdamer Straße 190 • 33719 Bielefeld / Germany • Telefon +49 521 925-00 • Telefax +49 521 925-2646
Internet www.duerkopp-adler.com • E-Mail marketing@duerkopp-adler.com