

SWD-7100M	x1	4.000	DBx1:1-14	5,5 / 13	301	√	√	max. 4 mm
SWD-7100L-M								max. 6,3 mm



- Single needle direct drive sewing machine with needle positioning function. The motor, control box, panel and main switch are integrated in the head of sewing machine. Only the pedal board is located under the table.
- Functions of the panel: needle positioning up/down and maximum speed setting. 4mm stitch length for medium materials. Includes LED lamp and stitch by stitch switch.
- Available in 2 versions:
SWD-7100M stitch length 4mm, for medium materials.
SWD-7100L-M stitch length 6,3mm, for heavy materials.













- Máquina de respunte de 1 aguja equipada con motor en el cabezal. Además del motor, la caja de control, el programador y el interruptor general están situados dentro del cabezal.
- Funciones del programador: posicionamiento de aguja arriba/abajo y regulación de la velocidad máxima de 4mm de puntada para géneros medios. Incluye lámpara de LED y interruptor de puntada a puntada.
- Disponible en 2 versiones:
SWD-7100M con puntada de 4mm para géneros medios.
SWD-7100L-M con puntada de 6,3mm para géneros pesados.

B

- Led lamp already assembled.
- Lámpara de led incorporada.

- Built in switch.
- Interruptor incorporado en el cabezal.



								
SWD-7100M	x1	4.000	DBx1:1-14	5,5 / 13	301	√	√	max. 4 mm
SWD-7100L-M								max. 6,3 mm



- 1 Nadel-Maschine, ausgestattet mit integrierten Motor im Kopf. Das Steuergerät, das Programmiergerät und der Hauptschalter sind im Inneren des Kopfes.
- Funktionen des Programmierers: Positionierung Nadel oben/unten und Regulierung der maximalen Geschwindigkeit. 4mm Stichlänge für mittlere Materialien. Die Maschine enthält ein LED-Lampe und einen Schalter Stich für Stich.
- Erhältlich in 2 Versionen:
SWD-7100M mit 4mm Stichlänge für mittlere Materialien.
SWD-7100L-M mit 6,3mm Stichlänge für schwere Materialien.





- Piqueuse plate 1 aiguille équipée d'un moteur intégré dans la tête. La boîte de contrôle, le panel et l'interrupteur principal sont aussi intégrés dans la tête de la machine. Lampe Led incorporée.
- Fonctions du panel: positionnement haut/bas et réglage de la vitesse maximum.
- Disponible en 2 versions:
SWD-7100M avec une longueur de point de 4mm pour tissus fins/moyens.
SWD-7100L-M avec une longueur de point de 6,3mm pour tissus épais.

A

- LED-Lampe eingebaut.
- Lampe led incorporée.

B

- Schalter in den Kopf der Maschine eingebaut.
- Interrupteur incorporé dans la tête.



SWD-7100M	x1	4.000	DBx1:1-14	5,5 / 13	301	√	√	max. 4 mm
SWD-7100L-M								max. 6,3 mm



- Macchina piana, punto annodato, 1 ago con motore integrato nella testa. Control box, programmatore ed interruttore generale integrati nella testa.
- Funzioni del programmatore: posizionamento ago e regolazione della velocità massima, lunghezza del punto di 4 mm per materiali medi. Dotata di luce LED e interruttore di punto a punto.
- Disponibile in 2 versioni:
SWD-7100M con lunghezza punto di 4 mm per materiale medio.
SWD-7100L-M con lunghezza punto di 6,3 mm per materiale pesante.

A

- Luce LED.

B

- Interruttore nella testa.